

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОТОЧНЫЕ (ЭЛЕВАТОРНЫЕ) ВЕСЫ

Расходомер - дозатор сыпучих материалов ЛДНД-П применяется для автоматического непрерывного контроля массового расхода зернистых, порошкообразных и пылевидных сыпучих материалов в свободно текущем потоке. При установке дополнительной задвижки данный вид поточных весов осуществляет функцию дозатора перекрывая поток при достижении заданной дозы материала. Основные отрасли применения - это перерабатывающая, пищевая, производство стройматериалов и химическая.



Весы состоят в Государственном реестре средств измерений, что гарантирует точность измерения



Производительность от 25 до 400 тонн/час что позволяет отгружать до 5 вагонов с одного потока



Возможность эксплуатации оборудования при температурах от -30°C до +40°C



Высокая стойкость к абразивному воздействию, что увеличивает срок эксплуатации



Устройство предварительно калибруется и тестируется на заводе



Возможность изготовления во взрывозащищенном исполнении



Контроль за производственным процессом с помощью специального ПО



Погрешность 0,5% - 2% что позволит избежать перегрузку и доп. расходы при транспортировке

Подробнее о товаре:



Стандартная комплектация :

- Весовой комплекс преобразователь
- Весовой контроллер дозирующий (ВКД) с установленным ПО

Дополнительная комплектация :


- Взрывозащищенное исполнение
- Нержавеющая сталь
- Дублирующее табло
- Программное обеспечение
- Износостойкое исполнение весоизмерительного лотка
- Выдача во внешние цепи сигнала о достижении массой заданного значения

Наименование	Параметры
Взвешиваемый продукт	от порошка до гранул 30 мм
Погрешность	1 - 2%
Диапазон рабочих температур	от -30°C до +40°C
Класс защиты от внешних воздействий	IP65
Количество подключаемых весов, шт.	1 (до 16 по индивидуальному заказу)
Напряжение питания	220 В / 50 Гц / до 150 ВА
Передача данных в АСУ ТП предприятия	протокол Modbus
Длина кабельного соединения с блоком электроники	25 (до 500 по индивидуальному заказу)
Потребляемая мощность	60 Вт
Возможность подключения	ПК

МЕСТА УСТАНОВКИ ПОТОЧНЫХ ВЕСОВ:



Под бункер с материалом



На выходе с ленточного транспортера



На выходе со шнека

Последние новости



Если у Вас остались вопросы - свяжитесь с нами:

Отдел продаж:

Телефон: 8 (34792) 4-82-66 / 8 (800) 600-32-71

E-mail: info@uzvo.ru

Условия оплаты: 50% - предплата, 50% - по факту готовности
Срок изготовления: 40 дней
Доставка: ТК за счет покупателя
Срок гарантийного обслуживания: 12 месяцев

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Завод весового оборудования»
Юридический адрес: 453510, Россия, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 86
Почтовый адрес: 453500, Россия, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Ленина 41, а/я 3
ИНН: 0256021017 / КПП: 025601001